

CD30 & CD30E



**LAGER • FABRIKEN • SPORTHALLEN
KELLER • SCHIFFE • LABORE**

WOZU BENÖTIGT MAN EINEN ENTFEUCHTER?

Hohe Kosten entstehen durch eindringende Feuchtigkeit in das Gebäude. Rohrbrüche, übergelaufene Waschmaschinen, Renovierungsarbeiten etc. können sich schnell im Mauerwerk festsetzen und somit Schimmel verursachen, der dann die Gesundheit beeinträchtigt.

WARUM EIPL?

EIPL ist Europa's führender Hersteller von Entfeuchtungsgeräten dem Sie vertrauen können. Diese Geräte können auch unter widrigen Umständen eingesetzt werden. Sie sind mit einem Hygrostaten ausgestattet mit dem Sie die gewünschte relative Luftfeuchte einstellen können, damit Sie optimal trocknen und unnötige Stromkosten vermeiden.

CD30

Der kompakte Trockner für kleinere Räume. Entfeuchtungsleistung bis zu 10 Liter Wasser innerhalb von 24 Stunden. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung. Somit ideal um Ihre Werkzeuge, Maschinen oder Autos vor Korrosion zu schützen.

Der CD30 kann sowohl in einem Regal Platz finden oder wenn gewünscht (optional) mit einer Wandhalterung geliefert werden.

Der CD30E wird geliefert inklusive Wandhalterung, Alarmhygrostat, Betriebsstundenzähler und beheiztem Abflussschlauch.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Keller
- Wasserschäden
- Schiffe
- Garagen
- Laboratorien

AUSSTATTUNG

AUSSTATTUNG	CD30	CD30E
Freistehend	✓	✓
Wandmontage	✓	✓
Hygrostat	✓	✓
Einstellbarer Alarmhygrostat		✓
Beheizter Ablaufschlauch		✓
Betriebsstundenzähler		✓
Wandhalter (✓ = inkl., 0 = optional)	0	✓
Kontrolllampe	✓	✓
Heißgasabtauung	✓	✓
Tragegriff	✓	✓
Kältemittel	R134A	R134A
Elektronische Abtaukontrolle	✓	✓
Steckerfertig	✓	✓
Epoxybeschichtung	✓	✓

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	CD30	CD30E
Höhe (mm)	300	300
Breite (mm)	304	350
Tiefe (mm)	550	550
Gewicht (kg)	23	25
Netzspannung (V)	230	230
Leistungsaufnahme (kW)	0.36	0.46
Stromaufnahme (A)	2	2
Absicherung (A)	13	13
Luftvolumenstrom (m³)	150	150
Wasserentzug max. l/d	10	10
Umgebungstemperatur min.	3	0
Umgebungstemperatur max.	35	35

